MONTAGEANLEITUNG

Flaschenhalter- oder Rahmenakku montieren

Für Akkus, die an der Stelle des Flaschenhalters am Rahmen montiert werden.

Im Karton

- Akku
- Montageschiene
- Befestigungsmaterial

Was Sie brauchen

- Innensechskantschlüssel 4 und 5 mm

Sicherheit zuerst
Trennen Sie den Akku ab, bevor Sie an Kabeln, Controller oder Motor arbeiten. Stellen Sie das Fahrrad stabil auf, am besten in einen Montageständer. Unsicher? Lassen Sie die Montage von einer Fahrradwerkstatt oder einem Van Beijck-Händler durchführen.

Schritt für Schritt

1. **Flaschenhalter abbauen**
   Nehmen Sie den oder die Flaschenhalter vom Rahmen ab.

2. **Montageschiene anpassen**
   Setzen Sie die Schiene auf die vorhandenen Schraubenlöcher des Flaschenhalters.

3. **Montageschiene befestigen**
   Befestigen Sie die Schiene fest mit dem mitgelieferten Material.

4. **Akku einsetzen**
   Schieben Sie den Akku auf die Schiene und prüfen Sie, ob er richtig verriegelt.

5. **Anschließen**
   Schließen Sie Plus (+) und Minus (−) des Akkus an die Verkabelung an. Verlängern Sie die Kabel bei Bedarf, um den Controller zu erreichen. Sitzt der Controller in der Schiene? Schließen Sie dann jetzt auch die übrigen Kabel (Motor, Display, Sensoren) an.

Kontrolle nach der Montage

- ☐ Schiene sitzt fest
- ☐ Akku verriegelt richtig
- ☐ Plus und Minus richtig angeschlossen
- ☐ Display schaltet ein