



Handleiding: Display Monteren (DEWI – LYRA - SLIM)

Deze handleiding begeleidt u bij de correcte montage en aansluiting van uw DEWI of LYRA display.

Wat wordt er geleverd:

- Display (DEWI – LYRA - SLIM model)
- Bevestigingsmateriaal (inclusief beugel voor DEWI)
- Displaykabel

Wat heeft u nodig (Gereedschap & Materialen):

- Inbussleutel 3
- Tiewrap(s) en kniptang

Stappenplan Montage

1. Voorbereiding Display (Alleen DEWI)

Voordat u het DEWI display op het stuur monteert, moet u eerst de bevestigingsbeugel aan het display zelf vastmaken.

- **DEWI:** Gebruik hiervoor de bijgeleverde kleine inbusboutjes.

(De LYRA en Slim display heeft de beugel geïntegreerd zodat het direct op het stuur past.)

2. Plaatsing op het Stuur

Plaats het display op de gewenste, goed zichtbare locatie op het stuur. Zorg ervoor dat de bedieningselementen gemakkelijk bereikbaar zijn.

- **Vastzetten:** Draai de bout van de klem voorzichtig aan met de inbussleutel 3.
- **LET OP: Draai niet te strak!** Door temperatuurswisselingen en weersomstandigheden kan het materiaal 'werken'. Als de klem te strak zit, kan dit het stuur of de displaybehuizing beschadigen.

3. Kabelvrijheid Zekeren

Zorg ervoor dat de kabels die uit het display komen **voldoende ruimte** hebben en **niet klem** zitten tussen het display, de beugel en het stuur.

4. Kabelbeheer en Stuurvrijheid

Nu het display vastzit, controleert u de kabelgeleiding:

- Zorg dat de kabels **voldoende speling** hebben en **niet op spanning komen** te staan wanneer u het stuur volledig naar links en rechts draait.
- Gebruik een tiewrap om de kabel netjes langs het stuur of de stuurpen te leiden.

5. Elektrische Aansluiting

Sluit de meegeleverde displaykabel zorgvuldig aan op de **waterproofstekker** aan het uiteinde van het display.

- **Vervolg:** Deze displaykabel leidt u vervolgens langs het frame naar beneden, richting de controller.

