



## Handleiding: Gashendel Monteren

Deze handleiding begeleidt u bij de veilige en correcte montage van de gashendel op uw stuur.

### Wat wordt er geleverd:

- Gashendel (Half-Twist of Duimgas)

### Wat heeft u nodig (Gereedschap):

- Inbussleutel 3 (voor het vastzetten van de hendel)
- (Optioneel) Gereedschap om handvat te verwijderen (bv. een schroevendraaier of perslucht)

---

## Stappenplan Montage

**1. Voorbereiding en Verwijderen Handvat** Voordat u de gashendel kunt monteren, moet u eerst het bestaande handvat aan de juiste zijde van het stuur demonteren om ruimte te maken.

- **Tip:** Het kan helpen om een beetje zeepsop of perslucht onder het handvat te gebruiken om het makkelijker los te krijgen.

**2. Plaatsen van de Gashendel** Schuif de gashendel over het stuur.

- **Positionering:** Plaats de hendel op de gewenste, comfortabele positie. Zorg ervoor dat de bediening van de hendel niet wordt belemmerd door andere componenten (zoals remhendels of schakelaars).
- **Vastzetten:** Draai de bout van de gashendel vast met de **inbussleutel nummer 3**. Controleer of de hendel stevig vastzit en niet kan draaien.

**3. Montage van de Afdichting en Handvat** Werk de montage netjes en veilig af.

- **Afdichting:** Schuif de meegeleverde kunststof afdichting in de hendel (indien van toepassing). Dit zorgt voor een nette overgang en beschermt de mechaniek.
- **Handvat:** Monteer het handvat weer terug op het stuur, direct tegen de gashendel aan. Controleer of het handvat goed vast zit.

**4. Kabelbeheer en Aansluiting** Leid de kabel van de gashendel netjes langs het stuur en de stuurpen. Sluit de connector van de gashendel aan op de corresponderende poort op de controller.

- **Controle:** Controleer of de kabel voldoende speling heeft wanneer u het stuur volledig draait.



