

Handleiding: Controller aansluiten



Wat wordt er geleverd:

Controller

Wat heeft u nodig:

**Schroevendraaier x
Tywraps**

1. De controller dient geplaatst te worden in het voorhuis van de accucase (controller box). Bij de "Piccolo" accucase zitten er twee schroeven, deze bevinden zich links en rechts aan de voorkant van de accucase. Bij de "Molti" accucase bevinden deze schroeven zich in de grijze kap aan de voorkant van de accucase. Deze zullen verwijderd moeten worden om de controller box te kunnen openen.
2. Zorg dat u alle kabels netjes aan de onderkant van de case door het gat naar binnen laat lopen. Bevestig net boven het gat waar de kabels binnenkomen een tywrap om te voorkomen de kabels doorgebruik weer naar beneden gaan.
3. Sluit de kabels aan op de controller en rol ze netjes op tot de gewenste kabel lengte is gevonden. *Let op! Doe dit altijd spanningsloos.* Heeft u alle kabels aangesloten kunt u de controller in de box plaatsen. Bij de "Piccolo" kunt u het beste de controller overdwers naar binnen schuiven, zo houdt u de meeste ruimte over voor de kabels. Bij de "Molti" kun je de kabels tegen de case aan duwen en de controller in de deksel laten vallen zo krijg je het meeste ruimte. *Let op! Zorg er voor dat de deksel van de controller box goed sluit en dat er geen kabels tussen zitten bij het afsluiten. (Vooral bij het model "Molti" opletten dat er geen kabels voor de schroefgaten zitten met dichtdraaien.*

VAN BEIJCK®

E-BIKE COMPONENTS

Onderstaand een overzicht van de controller en aansluitingen:

<u>Kabelkleur:</u>	<u>Connector kleur:</u>	<u>Aansluiting:</u>
Geel-groen-zwart-blauw-rood	Wit	LCD of LED display
Blauw-geel-rood	Zwart	Remsensoren
Wit-zwart-rood	Wit	Gashendel
Rood-groen-geel	Zwart	Trapsensor
Rood-zwart	Wit	Achter verlichting
Wit-zwart	Zwart	Originele koplamp 6V
Blauw		Motorkabelboom
Groen		Motorkabelboom
Geel		Motorkabelboom
Blauw-groen-geel	Blauw	Motorkabelboom
Wit-rood-zwart	Donker groen	Motorkabelboom
Rood		Accu
Zwart		Accu